



АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ PRIMER ADHESIVE

Для обработки оснований из бетона и железобетона, гладких и непористых поверхностей перед плиточной облицовкой, оштукатуриванием или шпатлеванием. Для обработки поверхностей с остатками прочно держащихся отделочных материалов, например, керамической плитки и окрасочных слоёв, не поддающихся удалению. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.

Технические характеристики

Состав	дисперсия акрилового сополимера, минеральный наполнитель, технологические добавки, вода
Цвет	белый
Плотность	1,4–1,6 г/см ³
Температура применения	от +5°C до +25°C
Расход	0,25–0,3 кг/м ²
Время высыхания	12 ч
Время полного высыхания	24 ч

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, сухим, чистым, незамерзшим, без высолов, плесени, мха, водорослей, грибов, без жировых и масляных пятен, и других загрязнений. Примыкающие детали и строительные конструкции из стекла, природного камня, кирпича, плитки, дерева необходимо защитить от попадания грунтовок.

Способ применения

Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Не подходит для обработки металлических, деревянных и пластиковых поверхностей. В момент нанесения и высыхания температура окружающего воздуха, материала и основания должна быть от +5°C до +25°C. Не разбавлять продукт водой, не добавлять другие материалы. Перед применением содержимое упаковки грунта тщательно перемешать с помощью электроинструмента. Грунт наносить с помощью малярной кисти или валика, на один слой. Время полного высыхания обработанных грунтом поверхностей 24 часа. Свежеобработанные поверхности защищать от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных осадков. По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой. Во избежание оседания на обработанной поверхности строительной пыли, промежуток времени от полного высыхания обработанной поверхности, и последующим нанесением материалов, должен быть минимален.

Техника безопасности

Работы выполнять в проветриваемых помещениях. Использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Избегать попадания материала на кожу и слизистые, в случае контакта немедленно промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей.

Упаковка и хранение

Пластиковое ведро, 14 кг. Хранить и транспортировать в закрытой и не нарушенной заводской упаковке, при температуре от +5°C до +30°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения в упаковке 12 месяцев с даты изготовления.

Охрана окружающей среды

Использованная упаковка утилизируется как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоёмы.